

Avdrag/Förmatare

för lättmatade plast- och gummiprofiler.



FLERON

automation

FA 325

Tekniska data

Max. profildiameter	25 alt 50mm
Matningshastighet	0-60 m/min *1)
Matningshöjd	1120 mm
El.anlutning	230V, 1-ph, 50Hz
Mått. bxdxh	620x500x1400 mm
Vikt	110 kg

*1)

Andra reglerområden efter önskemål
Med reservation för ändringar

FA 325

Har ett undre drivet matarhjul samt ett mottryckshjul. Båda hjulen är belagda med polyuretanskikt för att ge hög friktion mot profilen. Steglöst variabel hastighetsreglering.

FA 325 kan med fördel styras av Flerons ultraljud FA 895 Mk4.

Elektroniskt mätverk för registrering av längd eller matningshastighet finns som extra tillbehör.

Utrustning för hastighetssynkronisering av avdraget till kapmaskin, extruderlinje eller annan utrustning till kaplinjer tillhandahålls i **Flerons** sortiment.

FLERON 
automation

Fleron Automation AB
Ljungvägen, Box 72, SE-330 12 FORSHEDA, Sweden
Tel, +46(0)370-811 60, Fax +46(0)370-811 75
www.fleron.se, e-mail: info@fleron.se